
НОВІ МОЖЛИВОСТІ СВІТЛА

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

www.feron.ua



14 РОКІВ ДОСВІДУ

14-річний досвід імпорту і дистрибуції на українському ринку інноваційних джерел світла

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Ми контролюємо кожен етап виробництва і пропонуємо нашим партнерам продукцію вищої якості

НАЯВНІСТЬ НА СКЛАДІ

Товар, представлений в нашому каталозі, завжди присутній на складі в достатньому обсязі

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Ми гарантуємо нашим партнерам високу швидкість відвантаження і доставки замовлень

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

AL2113-1



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
156	230V	36W	2800Lm	6400K	595*595*8 мм	IP20

Вбудований світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

AL2116



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
156	230V	36W	2800Lm	6400K	595*595*19 мм	IP20

Вбудований та накладний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL5054



Кіл-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
44	230V	18W	1260Lm	4500K/6400K	590*60*22 мм	IP20
88	230V	36W	2520Lm	4500K/6400K	1190*60*22 мм	IP20
108	230V	48W	3360Lm	4500K	1495*60*22 мм	IP20

Аналог світильника ЛПО з люмінесцентними лампами 2*T8
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

EMC фільтр · Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

AL5065



Кіл-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
44	230V	16W	1120Lm	4500K	570*45*50 мм	IP65
88	230V	32W	2240Lm	4500K	1170*45*55 мм	IP65

Аналог світильника ЛПО з люмінесцентними лампами 2*T8
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

EMC фільтр · Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

AL5053



Кіл-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
90	230V	18W	1400Lm	6400K	610*50*60 мм	IP65
180	230V	36W	2800Lm	6400K	1210*50*60 мм	IP65

Аналог світильника ЛПО з люмінесцентними лампами 2*T8
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік

AL3005/AL3006



Модель	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Ступінь захисту
AL3005	230V	8W	640Lm	4000K	140*58 мм	IP65
AL3005	230V	15W	1200Lm	4000K	180*66 мм	IP65
AL3006	180-265V	8W	640Lm	4000K	140*50 мм	IP54
AL3006	180-265V	12W	960Lm	4000K	167*50 мм	IP54

Накладний неповортний світильник
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

EMC фільтр · Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

* В залежності від партії технічні характеристики можуть змінюватись

Повний асортимент продукції можна переглянути на **www.feron.ua**

ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

AL100



потужність	8W / 12W
напруга	230V/50Hz
кількість світлодіодів	1 LED COB
світловий потік	640Lm / 960Lm
колірна температура	4000K
розміри	70x93x120 мм
ступінь захисту	IP40
індекс кольоропередачі	>80
матеріал корпусу	алюміній
колір корпусу	білий, чорний
спосіб підключення	однофазний

Гарантія 1 рік · Ресурс 50 000 годин

AL102



потужність	12W
напруга	230V/50Hz
кількість світлодіодів	1 LED COB
світловий потік	960Lm
колірна температура	4000K
розміри	80x129x182 мм
ступінь захисту	IP40
індекс кольоропередачі	>80
матеріал корпусу	алюміній
колір корпусу	білий, чорний
спосіб підключення	однофазний

Гарантія 1 рік · Ресурс 50 000 годин

AL103



потужність	20W / 30W
напруга	230V/50Hz
кількість світлодіодів	1 LED COB
світловий потік	1800Lm / 2700Lm
колірна температура	4000K
розміри	86x126x178 мм/97x153x194 мм
ступінь захисту	IP40
індекс кольоропередачі	>80
матеріал корпусу	алюміній
колір корпусу	білий, чорний
спосіб підключення	однофазний

Гарантія 1 рік · Ресурс 50 000 годин

AL104



потужність	50W
напруга	170-265V/50Hz
кількість світлодіодів	1 LED COB
світловий потік	4500Lm
колірна температура	4000K
розміри	110x232x210 мм
ступінь захисту	IP40
індекс кольоропередачі	>80
матеріал корпусу	алюміній
колір корпусу	білий, чорний
спосіб підключення	однофазний

Гарантія 1 рік · Ресурс 50 000 годин · EMC фільтр



В асортименті компанії присутні всі види комплектуючих для трекових світильників:
- шинопроводи
- конектори
- тросові підвіси

AL105



потужність	40W
напруга	170-265V/50Hz
кількість світлодіодів	1 LED COB
світловий потік	3600Lm
колірна температура	4000K
розміри	90x220x215 мм
ступінь захисту	IP40
індекс кольоропередачі	>80
матеріал корпусу	алюміній
колір корпусу	білий, чорний
спосіб підключення	однофазний

Гарантія 1 рік · Ресурс 50 000 годин · EMC фільтр

КАРДАННІ(РЕГУЛЬОВАНІ) СВІТИЛЬНИКИ

AL201/AL202/AL203



Модель	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір	Ступінь захисту
AL201	170-265V	12W/20W	900Lm/1600Lm	4000K	145x145x73мм / 175x175x80мм	125x125мм / 155x155мм	IP20
AL202	170-265V	2x12W/ 2x20W	1800Lm/3200Lm	4000K	265x145x73мм / 315x175x80мм	240x125мм / 295x155мм	IP20
AL203	170-265V	3x12W/ 3x20W	2700Lm/4800Lm	4000K	370x145x73мм / 455x175x80мм	350x125мм / 435x155мм	IP20

Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозоре скло
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

EMI фільтр · Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

AL211/AL212



Модель	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір	Ступінь захисту
AL211	170-265V	30W	2600Lm	4000K	185x185x130мм	165x165мм	IP20
AL212	170-265V	2x30W	5200Lm	4000K	365x185x130мм	345x165мм	IP20

Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозоре скло
Колір корпусу: біла рамка
Драйвер у комплекті

EMC фільтр · Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

КОНСОЛЬНІ(ВУЛИЧНІ) СВІТИЛЬНИКИ

Повний асортимент продукції можна переглянути на **www.feron.ua**



Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

	SP2921	SP2922	SP2924	SP2819	SP2820
потужність	30W	50W	100W	50W	100W
напруга	85-265V/50Hz	85-265V/50Hz	85-265V/50Hz	85-265V/50Hz	85-265V/50Hz
кількість світлодіодів*	32LED SMD3535	50LED SMD3535	100LED SMD3535	50LED SMD3535	100LED SMD3535
світловий потік	3000Lm	5000Lm	10000Lm	5000Lm	10000Lm
колірна температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри (LxBxH)	355x120x55мм	405x165x55мм	620x220x75мм	405x165x55мм	620x220x75мм
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
вага світильника	0,68кг	1,05кг	2,65кг	1,05кг	2,65кг
індекс кольоропередачі	>70	>70	>70	>70	>70
спосіб кріплення	консольний	консольний	консольний	консольний	консольний
діаметр консолі D	40мм	40мм	60мм	40мм	60мм

Матеріал корпусу: алюміній. **Матеріал розсіювача:** полікарбрнат PC. **Колір корпусу:** сірий

ТРОТУАРНІ ТА ГРУНТОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Гарантія 1 рік

	SP4111	SP4112	SP4113	SP4114	SP1402	SP4121	SP4122
потужність	3W	6W	9W	12W	5W	3W	6W
напруга	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	85-265V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
кількість світлодіодів*	3LED	6LED	9LED	12LED	7LED	3LED	6LED
світловий потік	180Lm	420Lm	630Lm	840Lm	400Lm	180Lm	360Lm
колірна температура	2700K/6400K	2700K/6400K	2700K/6400K	2700K/6400K	3100K/5000K/ зелений	2700K/6400K	2700K/6400K
розміри	100x80 мм	120x90 мм	150x90 мм	180x90 мм	265x56 мм	350x90 мм	400x105 мм
внутрішній діаметр	62 мм	82 мм	82 мм	112 мм			
ступінь захисту	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP65	IP65
матеріал корусу	алюміній, сталь, загартоване скло				пластик	алюміній	алюміній
колір корпусу	металік чорний				чорний	чорний	чорний

Допустиме навантаження для тротуарних світильників: до 2т.

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин · 98 LM/W Енерго-ефективність

	LL-610	LL-620	LL-630	LL-650	LL-670
потужність	10W	20W	30W	50W	70W
напруга	180-240V/50Hz	180-240V/50Hz	180-240V/50Hz	180-240V/50Hz	180-240V/50Hz
кількість світлодіодів*	20LED	40LED	60LED	96LED	135LED
світловий потік	980Lm	1960Lm	2940Lm	4900Lm	6900Lm
колірна температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри	125x117x 39мм	164x152x 44мм	164x152x 44мм	225x200x 63мм	225x200x 84мм
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

Матеріал корпусу: алюміній. **Матеріал розсіювача:** матове загартоване скло. **Колір корпусу:** чорний



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин · 80 LM/W Енерго-ефективність

	LL-851	LL-852	LL-853	LL-855	LL-802 з датчиком руху	LL-803 з датчиком руху
потужність	10W	20W	30W	50W	20W	30W
напруга	120-240V/50Hz	120-240V/50Hz	120-240V/50Hz	120-240V/50Hz	120-240V/50Hz	120-240V/50Hz
кількість світлодіодів*	12LED	21LED	28LED	48LED	21LED	28LED
світловий потік	800Lm	1600Lm	2400Lm	4000Lm	1600Lm	2400Lm
колірна температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри	111x100x 25мм	131x117x 26мм	184x165x 28мм	215x185x 30мм	190x131x 57мм	184x232x 57мм
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP44	IP44

Матеріал корпусу: алюміній. **Матеріал розсіювача:** прозоре загартоване скло. **Колір корпусу:** чорний



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин · 60 LM/W Енерго-ефективність

	LL-991	LL-992	LL-993	LL-995	LL-922	LL-923	LL-906 з датчиком руху	LL-907 з датчиком руху
потужність	10W	20W	30W	50W	100W	150W	20W	30W
напруга	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
кількість світлодіодів*	15LED	15LED	28LED	56LED	108LED	135LED	15LED	15LED
світловий потік	800Lm	1200Lm	1800Lm	3000Lm	6000Lm	9000Lm	1200Lm	1800Lm
колірна температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри	115x108x 26мм	121x114x 26мм	153x132x 27мм	198x167x 28мм	261x217x 33мм	339x272x 34мм	121x182x 53мм	200x153x 54мм
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP44	IP44

Матеріал корпусу: алюміній. **Матеріал розсіювача:** матове загартоване скло. **Колір корпусу:** чорний

* В залежності від партії технічні характеристики можуть змінюватись

AL510 / AL511



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
15	230V	3W	180Lm	4000K	86*13,5мм	58 мм
30	230V	6W	360Lm	4000K	121*13,5мм/121*13мм	93мм/95мм
45	230V	9W	540Lm	4000K	146*13,5мм/146*13мм	120мм/125мм
60	230V	12W	720Lm	4000K	171*13,5мм/171*13мм	140мм/150мм
90	230V	18W	1080Lm	4000K	221*13,5мм/221*13мм	190мм/200мм
120	230V	24W	1440Lm	4000K	296*13,5мм/296*13мм	260 мм/280мм

Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

AL2110 / AL2111



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
12	230V	6W	480Lm	2700K/5000K	100*27 мм	75 мм
24	230V	12W	960Lm	5000K	160*37 мм	120 мм
40	230V	20W	1600Lm	5000K/6400K	200*37 мм	165 мм

Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Скляне обрамлення
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік

AL504 / AL505



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
30	230V	6W	480Lm	5000K	100*27 мм
60	230V	12W	960Lm	5000K	160*37 мм
90	230V	18W	1440Lm	5000K	200*37 мм
120	230V	24W	1920Lm	5000K	200*37 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік

AL514 / AL515



К-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
60	230V	12W	960Lm	5000K	120*55 мм
90	230V	18W	1440Lm	5000K	180*55 мм
120	230V	24W	1920Lm	5000K	220*55 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік

AL534 / AL535



Модель	К-ть світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
AL534	20	230V	20W	1600Lm	4000K	330*65 мм
AL534	32	230V	32W	2640Lm	4000K	380*65 мм
AL535	20	230V	22W	1760Lm	4000K	330*65 мм
AL535	32	230V	33W	2640Lm	4000K	375*65 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 1 рік

AL9050



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	9W	720Lm	4000K	120*43 мм	90 мм
230V	18W	1440Lm	4000K	170*43 мм	150 мм
230V	24W	1920Lm	4000K	225*43 мм	215 мм

Вбудований неповоротний світильник. Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий
Драйвер у комплекті

AL579



Гарантія 1 рік

Кіль-ть світлодіодів*	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
36	230V	18W	1440Lm	5000K	345*105 мм
72	230V	36W	2880Lm	4000K	400*115 мм

Накладний неповоротний світильник. Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий
Драйвер у комплекті

* В залежності від партії технічні характеристики можуть змінюватись

AL5000 STARLIGHT / AL5001 STARLIGHT(без пульту)

Повний асортимент продукції можна переглянути на **www.feron.ua**



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
AL5000	230V	36W	max 2880Lm	3000K-6500K	450*73 мм
AL5000	230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	555*73 мм
AL5001	230V	60W	4900Lm	4000K	555*73 мм
AL5000	230V	100W	max 7500Lm	3000K-6500K	770*90 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL5100 EOS



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	500*85 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL5200 DIAMOND



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	36W	max 2880Lm	3000K-6500K	410*90 мм
230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	510*85 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL5300 BRILLANT / AL5302 BRILLANT



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

	Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
AL5300	230V	36W	max 2880Lm	3000K-6500K	400*115 мм
AL5300	230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	490*100 мм
AL5302	230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	485*90 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL5120 MODERN



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	60W	max 4900Lm	3000K-6500K	460*100 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL5250 JASMIN



Дистанційне управління · Таймер для автоматичного вимикання · Функція збереження налаштувань · Регулювання світлової температури · Регулювання яскравості свічення · Режим нічника

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	100W	max 7500Lm	3000K-6500K	700*87 мм

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: полікарбонат PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Гарантія 2 роки · Ресурс 50 000 годин

AL527



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	5W	400Lm	2700K/4000K	95*28 мм	67 мм
230V	7W	560Lm	2700K/4000K	108*28 мм	78 мм
230V	9W	720Lm	4000K	116*28 мм	90 мм
230V	12W	960Lm	4000K	142*28 мм	108 мм
230V	15W	1200Lm	5000K	170*28 мм	136 мм
230V	18W	1440Lm	5000K	188*28 мм	154 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий, чорний(5W 4000K)
Драйвер у комплекті

AL777



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	5W	400Lm	4000K	93*28 мм	68 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий, чорний, срібло
Драйвер у комплекті

AL525




Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	3W	240Lm	5000K	90*26 мм	75 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** пластик
Розсіювач: матовий полікарбонат. **Колір корпусу:** білий, блакитний, жовтий, зелений
Драйвер у комплекті

AL2550



Гарантія 1 рік

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	16W	1280Lm	5000K+червоне підсвічування	180*28 мм	165 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий
Драйвер у комплекті

AL5010/AL5012



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	9W	750Lm	4000K	605*26*35 мм
230V	18W	1500Lm	4000K	1215*26*35 мм
230V	2*9W	1500Lm	4000K	605*79*35 мм
230V	2*18W	3000Lm	4000K	1215*79*35 мм

Повний асортимент продукції можна переглянути на **www.feron.ua**

AL780



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	5W	400Lm	4000K	93*28 мм	75 мм
230V	7W	560Lm	4000K	108*28 мм	90 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер.
Колір корпусу:
5W- білий, чорний, золото, коричневий
7W - білий, чорний
Драйвер у комплекті

AL779



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	5W	400Lm	4000K	93*28 мм	68 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий, чорний, срібло
Драйвер у комплекті

AL800



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	9W	720Lm	4000K	128*30 мм	105 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий, чорний, срібло
Драйвер у комплекті

AL2662



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір	Вбудований розмір
230V	6W+3W	480Lm	4000K+блакитне підсвічування	145*40 мм	110 мм

Вбудований неповоротний світильник. **Матеріал корпусу:** алюміній
Розсіювач: матовий акриловий полімер. **Колір корпусу:** білий
Драйвер у комплекті

AL5041



Гарантія 1 рік · Ресурс 30 000 годин

Напруга	Потужність	Світловий потік	Світлова температура	Розмір
230V	5W	425Lm	4000K	310*22,5*32,5 мм
230V	9W	800Lm	4000K	570*22,5*32,5 мм
230V	12W	1020Lm	4000K	870*22,5*32,5 мм
230V	18W	1440Lm	4000K	1170*2,5*32,5 мм

* В залежності від партії технічні характеристики можуть змінюватись