

Feron

СВІТИЛЬНИКИ
ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВІТЛЕННЯ

15
РОКІВ

15 РОКІВ ДОСВІДУ

15-річний досвід
імпорту і дистрибуції на
українському ринку
інноваційних джерел
світла



ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Ми контролюємо кожен
етап виробництва і
пропонуємо нашим
партнерам продукцію
вищої якості



НАЯВНІСТЬ НА СКЛАДІ

Товар, представлений в
нашому каталозі,
завжди присутній на
складі в достатньому
обсязі



БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Ми гарантуємо нашим
партнерам високу
швидкість
відвантаження і
доставки замовлень

вересень, 2019



Під лампу
MR16 GU10



Корпус з
алюмінію



Ступінь
захисту



Із
заземленням

НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПІД ЛАМПУ MR-16 GU10*

ML174



70*100mm/
білий (арт. 32832)

70*100mm/
чорний (арт. 32831)

ML301 NEW



56*100mm/білий (арт. 32865)
56*100mm/чорний (арт. 32864)

ML302 NEW



80*90mm/
білий (арт. 32867)

80*90mm/
чорний (арт. 32866)

ML303 NEW



80*80*90mm/білий (арт. 32869)
80*80*90mm/чорний (арт. 32868)

ML304 NEW



96*125mm/
білий (арт. 32968)

96*125mm/
чорний (арт. 32969)

ML305 NEW



98*98*125mm/
білий (арт. 32970)

98*98*125mm/
чорний (арт. 32971)

ML305-2 NEW

надходження в листопаді



180*96*125mm/
білий (арт. 40015)

180*96*125mm/
чорний (арт. 40014)

ML310 NEW



56*170mm/
білий (арт. 32961)
56*170mm/
чорний (арт. 32960)

feron.ua

ML320 NEW



56*200mm (підвіс 1200mm)/
білий (арт. 32963)
56*200mm (підвіс 1200mm)/
чорний (арт. 32962)

* Лампа не входить у комплект. У разі використання галогенних ламп, їх максимальна допустима потужність становить 35W/230V



Гарантія
1 рік



Ресурс роботи
50 000 годин



Фільтр у
драйвері



Ступінь
захисту



Індекс
кольоропередачі



Кут
розсіювання

НАКЛАДНІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL540



14W/1190Lm/4000K/білий (арт. 32586)
14W/1190Lm/4000K/чорний (арт. 32587)

HL534



10W/850Lm/4000K/білий (арт. 32584)
10W/850Lm/4000K/чорний (арт. 32585)

AL542



10W/850Lm/4000K/білий хром (арт. 32592)
10W/850Lm/4000K/чорний золотого (арт. 32590)
18W/1530Lm/4000K/білий хром (арт. 32593)
18W/1530Lm/4000K/чорний золотого (арт. 32591)

AL543



10W/730Lm/4000K/білий (арт. 32588)
10W/610Lm/4000K/чорний (арт. 32589)

HL570



14W/1020Lm/4000K/білий (арт. 32721)
14W/860Lm/4000K/чорний (арт. 32722)

AL523



NEW 5W/360Lm/4000K/білий (арт. 32402)


10W/720Lm/4000K/білий (арт. 32403)
10W/900Lm/4000K/чорний (арт. 32699)

AL541



14W/1190Lm/4000K/білий (арт. 32580)
14W/1190Lm/4000K/чорний (арт. 32581)
20W/1700Lm/4000K/білий (арт. 32582)
20W/1700Lm/4000K/чорний (арт. 32583)

AL520/AL521



5W/480Lm/4000K/білий (арт. 29830)
5W/480Lm/4000K/чорний (арт. 01627)
7W/590Lm/4000K/білий (арт. 29831)
7W/590Lm/4000K/чорний (арт. 01628)

5W/360Lm/4000K/білий (арт. 29829)

AL517



10W/1000Lm/4000K/білий (арт. 29576)
10W/1000Lm/4000K/чорний (арт. 29889)

AL522



9W/350Lm/4000K/білий (арт. 32400)
9W/350Lm/4000K/чорний (арт. 32401)

AL530



10W/850Lm/4000K/білий (арт. 29862)
10W/850Lm/4000K/чорний (арт. 29865)
18W/1530Lm/4000K/білий (арт. 29863)
18W/1530Lm/4000K/чорний (арт. 29866)
23W/1955Lm/4000K/білий (арт. 29864)
23W/1955Lm/4000K/чорний (арт. 29867)

ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

Трекові світильники малої потужності



Гарантія
1 рік



Ресурс роботи
50 000 годин



Фільтр у
драйвері



Ступінь
захисту



Індекс
кольоропередачі



Кут
розсіювання

AL100



8W/640Lm/4000K/білий (арт. 29508)
8W/640Lm/4000K/чорний (арт. 29614)
12W/960Lm/4000K/білий (арт. 29509)
12W/960Lm/4000K/чорний (арт. 29615)

AL102



12W/960Lm/4000K/білий (арт. 29513)
12W/960Lm/4000K/чорний (арт. 29616)
NEW 12W/960Lm/2700K/білий (арт. 01704)
NEW 12W/960Lm/2700K/чорний (арт. 01705)

AL106



10W/560Lm/4000K/білий (арт. 32444)
10W/400Lm/4000K/чорний (арт. 32445)
18W/1020Lm/4000K/білий (арт. 32446)
18W/720Lm/4000K/чорний (арт. 32447)

AL111



10W/850Lm/4000K/чорний золото(арт. 32450)
18W/1530Lm/4000K/чорний золото(арт. 32451)

AL155



GU10/MR-16/білий (арт. 32473)
GU10/MR-16/чорний (арт. 32474)

Трекові світильники середньої потужності

AL103



20W/1800Lm/4000K/білий (арт. 29514)
20W/1800Lm/4000K/чорний (арт. 29617)
NEW 30W/2700Lm/2700K/білий (арт. 32517)
NEW 30W/2700Lm/2700K/чорний (арт. 32518)
30W/2700Lm/4000K/білий (арт. 29515)
30W/2700Lm/4000K/чорний (арт. 29618)
NEW 30W/2700Lm/6500K/білий (арт. 32519)
NEW 30W/2700Lm/6500K/чорний (арт. 32520)

AL119



20W/1700Lm/4000K/білий (арт. 32594)
30W/2550Lm/4000K/білий (арт. 32595)

AL110



20W/1800Lm/4000K/білий (арт. 32556)
20W/1800Lm/4000K/чорний (арт. 32557)
30W/2700Lm/4000K/білий (арт. 32558)
30W/2700Lm/4000K/чорний (арт. 32559)

Трекові світильники потужні

AL105



40W/3600Lm/4000K/білий(арт. 29695)
40W/3600Lm/4000K/чорний (арт. 29696)

AL104




50W/4500Lm/4000K/білий(арт. 29689)
50W/4500Lm/4000K/чорний (арт. 29690)

СВІТИЛЬНИКИ ПОЄДНАНІ СХОЖИМ ДИЗАЙНОМ

Моделі поєднані схожим дизайном

AL540**HL534****AL119**

Моделі поєднані схожим дизайном

AL543**HL570****AL106**

Моделі поєднані схожим дизайном

AL542**AL111**

Моделі під лампу MR-16 GU10

ML174**AL155****ML320
NEW****ML310 NEW****ML301 NEW**

CAB1000

Однофазний шинопровід



1 м/білий (арт. 10313)
 1 м/чорний (арт. 10317)
 2 м/білий (арт. 10318)
 2 м/чорний (арт. 10319)

LD1000


Конектор прямий



білий (арт. 10314)
 чорний (арт. 10320)

LD1001

Конектор кутовий



білий (арт. 10315)
 чорний (арт. 10321)

LD1003

Конектор Т-подібний



білий (арт. 10332)
 чорний (арт. 10333)

CAB1001

Однофазний шинопровід



185мм/білий (арт. 10327)
 185мм/чорний (арт. 10336)

! Шинопровіди мають обмеження по навантаженню та силі струму!

Шинопровід 1м: вага світильників - до 8кг,
 Шинопровід 2м: вага світильників - до 15кг.
 Максимальний рекомендований струм на фазу шинопроводів моделі CAB1000 становить 2А.
 Для моделей AL100, AL102, AL103, AL106, AL110, AL111, AL119 це відповідає сумарній потужності 200W, для моделей AL104, AL105 - 400W.
 При перевищенні цього значення рекомендується розділити систему на групи з окремими токовводами зі струмом до 2А.

CAB1100 NEW

Однофазний шинопровід



1 м/білий (арт. 32998)
 1 м/чорний (арт. 40001)
 2 м/білий (арт. 32999)
 2 м/чорний (арт. 40002)
 3 м/білий (арт. 33000)
 3 м/чорний (арт. 40003)
 надходження у вересні

Переваги шинопроводів CAB1100:

- Покращена конструкція, у порівнянні з моделлю CAB1000. Прямокутний переріз шинопроводу, збільшена товщина стінок та додаткове ребро жорсткості, збільшили жорсткість всієї конструкції та її надійність при монтажі і експлуатації.
- Збільшена сумарна допустима потужність підключених світильників завдяки струмоводам з латуні більшого перерізу з мідним покриттям.
- Нова форма та конструкція струмоводів полегшує монтаж світильників з різними видами трекових адаптерів.
- Конструкція має канал для зручного монтажу кабелю в самому шинопроводі.

Максимальний рекомендований струм на фазу шинопроводів моделі CAB1100 становить 8А.

LD1100 NEW


Конектор прямий



білий (арт. 40004)
 чорний (арт. 40005)
 надходження у вересні

LD1101 NEW

Конектор кутовий



білий (арт. 40006)
 чорний(арт.40007)
 надходження у вересні

LD1103 NEW

Конектор Т-подібний



білий (арт. 40008)
 чорний (арт. 40009)
 надходження у вересні

CAB1004 NEW

Однофазний вбудований шинопровід



Основною перевагою вбудованого або прихованого шинопроводу є естетичний вигляд змонтованої конструкції. Такий шинопровід майже не помітний в інтер'єрі, оскільки практично повністю монтується в поверхню стелі.

Максимальний рекомендований струм на фазу шинопроводів моделі CAB1004 становить 8А.

2 м/білий (арт. 10353)
2 м/чорний (арт. 10354)
надходження у листопаді

LD1004 NEW


Конектор прямий для вбудованого профілю



білий (арт. 10357)
чорний (арт. 10358)
надходження у листопаді

LD1005 NEW

Конектор кутовий для вбудованого профілю



білий (арт. 10359)
чорний (арт. 10360)
надходження у листопаді

LD1002

Тросовий підвіс



150см (арт. 10316)
2шт. в упаковці

СХЕМА З'ЄДНАННЯ ШИНОПРОВІДІВ**Можливі варіанти з'єднання конструкції:**

- ① Шинопровід CAB1000/CAB1100/CAB1004
- ② Заглушка
- ③ Заглушка з клеєю
- ④ Кутовий з'єднувач LD1001/LD1101/LD1105 (купується окремо)
- ⑤ Прямий з'єднувач LD1000/LD1100/LD1004 (купується окремо)
- ⑥ Т-подібний з'єднувач LD1003/LD1103 (купується окремо)

